


Synergy 21 LED Flex Strip COB - KW DC24V 40W CRI>90 SLIM V2



kwh/1000h:	57,50
Lumières:	4000
Watt:	40,0
Durée de vie nominale:	35000 Std.
Cycles de commutation:	50000
Température ambiante optimale:	25 °C



Synergy 21 LED Flex Strip avec COB Chip - **SLIM 4mm de large et 2mm de haut**

Longueur : 5m
Tension : 24V DC
Watt : 8W/m, 40W
Couleur de lumière : blanc froid , 6500K, CRI>90
Luminosité : 800lm/m Total : 4000lm
SDCM<3
Classe de protection : IP20
Nombre de LED : 480/m, total : 2400LEDs
Peut être raccourci tous les 50mm
Dimensions : 5000*4*2mm
Ruban adhésif : oui 3M au dos

Bande raccourcissable sur les marques de coupe avec des ciseaux bien aiguisés.
!Attention ! La fonctionnalité du strip doit être vérifiée au préalable.
Ne diviser le strip que lorsqu'il n'y a pas de courant.

Notre ruban adhésif 3M est bien adhérent, mais ne doit être considéré que comme une aide au montage.
Il existe de nombreuses possibilités de fixation, comme les clips, la colle de montage à élasticité permanente, les colliers de serrage, etc.

Ne pas oublier que les bandes LED doivent également être refroidies
. Veuillez à ce que la bande LED ne dépasse pas la température de travail de 40°C, sinon la durée de vie ne peut être garantie.

Aucune garantie ne peut être accordée sur les bandes LED surchauffées.

Attributs

Attribut	Valeur
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	1.60
Betriebstemperatur:	-20 bis +50
CC oder CV:	CV
CRI:	>90
Dimmbar:	Ja
LED Strip Klebeband:	Ja
LED Strip Breite:	4mm
LED Strip Höhe:	2mm
LED Strip kürzbar:	50mm
LED Strip Länge:	5000mm
Lichtfarbe:	kaltweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	6500
Lumen:	4000
Lumen-Effizienz:	100
Schutzklasse:	IP20
Volt:	24
Poids:	0.2 Kg
Garantie:	60.00 Mois

Images supplémentaires

Dimension

FPC copper:30Z

