


Synergy 21 LED Flex Strip 5050 - 60 RGB pixel DC5V WS2813B IP20



kwh/1000h:	72,00
Lumen:	2700
Watt:	72,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	15000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Pixel LED-RGB-Flex-Strip, 5 Meter IP20

RGB: R: 120LM/m, G: 300LM/m, B: 70LM/m

LED: 60LED/m gesamt: 300LEDs

Chipsatz: WS2813B

Volt: 5V dc (range: 3~6V dc)

Power: 14W/M, 70W gesamt

Abmessungen: 5000*10*2,5 mm

kürzbar: alle 16,70mm

Offenes Kabelende für power,

Steckadapter 3-polig für Steuerung wird mitgeliefert.

Arbeitstemp: -15° ~ +45°

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.


Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120


Merkmal	Wert
Dimmbar:	Ja
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip Breite:	10
LED Strip Höhe:	3
LED Strip kürzbar:	16,7
LED Strip Länge:	5000
Lichtfarbe:	RGB
Schutzklasse:	IP20
Volt:	5
Gewicht:	0.2 Kg
Garantie:	24.00 Monate

Weitere Bilder



LIGHT DISTRIBUTION

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM



CO PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:lx)

