


Synergy 21 LED Flex Strip COB - WW DC24V 40W CRI>90 SLIM V2



kwh/1000h:	57,50
Lúmenes:	3500
Vatio:	40,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C



Synergy 21 LED Flex Strip con chip COB - **SLIM 4mm ancho y 2mm alto**

Longitud: 5m
Voltaje: 24V DC
Vatios: 8W/m, 40W
Color de la luz: blanco cálido, 3000K, CRI>90
Brillo: 700lm/m Total: 3500lm
SDCM<3
Grado de protección: IP20
Número de LEDs: 480/m, total: 2400LEDs
Se puede acortar cada 50mm
Dimensión: 5000*4*2mm
Cinta adhesiva: sí 3M en la parte trasera

La tira se puede acortar en las marcas de corte con tijeras afiladas
. ¡Atención! Se debe comprobar previamente la funcionalidad de la tira.
Divida la tira sólo cuando no haya corriente

Nuestra cinta adhesiva 3M se adhiere bien, pero solo debe utilizarse como ayuda para el montaje.
Hay una gran variedad de opciones de montaje, como clips, adhesivo de montaje permanentemente elástico, bridas para cables, etc.

Tenga en cuenta que las tiras LED también necesitan refrigeración.

Asegúrese de que la tira LED no supere la temperatura de trabajo de 40°C, de lo contrario no se podrá garantizar la vida útil.

No se puede dar ninguna garantía para las tiras de LED sobrecalentadas.

Las tiras de LED también necesitan refrigeración.

Atributos

Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	1.60
Betriebstemperatur:	-20 bis +50
CC oder CV:	CV
CRI:	>90
Dimmbar:	Ja
LED Strip Klebeband:	Ja
LED Strip Breite:	4mm
LED Strip Höhe:	2mm
LED Strip kürzbar:	50mm
LED Strip Länge:	5000mm
Lichtfarbe:	superwarmweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	2700
Lumen:	3360
Lumen-Effizienz:	84
Schutzklasse:	IP20
Volt:	24
Peso:	0.2 Kg
Garantía:	60.00 Meses

Imágenes adicionales

Dimension

FPC copper:30Z

