


## Synergy 21 LED Flex Strip COB - WW DC24V 40W CRI>90 SLIM V2



kwh/1000h:	57,50
Lumen:	3500
Watt:	40,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



### Synergy 21 LED Flex Strip mit COB Chip - **SLIM 4mm Breit und 2mm Hoch**

Länge: 5m  
Spannung: 24V DC  
Watt: 8W/m, 40W  
Lichtfarbe: warmweiß , 3000K, CRI>90  
Helligkeit: 700lm/m Gesamt: 3500lm  
SDCM<3  
Schutzklasse: IP20  
LED Anzahl: 480/m, Gesamt: 2400LEDs  
Kürzbar alle 50mm  
**Abmessung: 5000\*4\*2mm**  
Klebeband: ja 3M rückseitig

Strip an den Schnittmarken mit scharfer Schere kürzbar.  
!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.  
Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.

Unser 3M Klebeband ist gut haftend, aber trotzdem nur als Montagehilfe anzusehen.  
Es gibt eine vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten, wie Clips, dauerelastischer Montagekleber, Kabelbinder, etc.

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.  
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.  
Auf überhitzte LED Strips kann keine Garantie gewährt werden.

## Merkmale

Merkmale	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	1.60
Betriebstemperatur:	-20 bis +50
CC oder CV:	CV
CRI:	>90
Dimmbar:	Ja
LED Strip Klebeband:	Ja
LED Strip Breite:	4mm
LED Strip Höhe:	2mm
LED Strip kürzbar:	50mm
LED Strip Länge:	5000mm
Lichtfarbe:	superwarmweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	2700
Lumen:	3360
Lumen-Effizienz:	84
Schutzklasse:	IP20
Volt:	24
Gewicht:	0.2 Kg
Garantie:	60.00 Monate

## Weitere Bilder

## Dimension

FPC copper:30Z

